

## 安全データシート (SDS)

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：ケイ酸ナトリウム水溶液

製品名：デグリース・Super (スーパー)

推奨用途と使用上の制限：水系脱脂洗浄剤

会社名：株式会社 オーデック

住所：〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-14-13 高輪ミュージビル

担当部門：金属表面処理事業部

電話番号：03-6447-7461 FAX 番号：03-6447-7405

E-mail：info@audec.co.jp

### 2. 危険有害性の要約

【GHS分類】 ※分類対象外、分類できないは省略

引火性液体	: 区分外
自然発火性液体	: 区分外
水反応可燃性化学品	: 区分外
酸化性液体	: 区分外
急性毒性－経口	: 区分外
皮膚腐食性／刺激性	: 区分 1
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	: 区分 1
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分 2 (神経系)
水生環境有害性－短期間(急性)有害性	: 区分 3

【シンボル】



【注意喚起語】

危険

【危険有害性情報】

- ・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
- ・臓器(神経系)の障害のおそれ
- ・水生生物に有害

【注意書き】

《安全対策》

- ・取扱い後は手をよく洗うこと。
- ・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
- ・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
- ・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- ・必要な時以外は、環境への放出を避けること。

《応急措置》

- ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- ・皮膚(または髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水またはシャワーで洗うこと。
- ・汚染した衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・直ちに医師に連絡すること。
- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・直ちに医師に連絡すること。
- ・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

《保管》

- ・施錠して保管すること。

《廃棄》

- ・内容物／容器を国際／国／都道府県／市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

成分名	含有率 %	CAS No.	官報公示整理番号	P R T R	備考
水	60～70	7732-18-5			
ケイ酸ナトリウム	15～25	1344-09-8、 13517-24-3	1-508		
ポリキシエチレンアルキルエーテル	5.0～15	84133-50-6	7-97	1-407	
ポリキシエチレンフェニルエーテルホスフェート	1.0～10	39464-70-5	7-302		

4. 応急措置

- 吸入した場合：被災者を直ちに新鮮な空気のある場所へ移動させ、保温・安静にし、必要に応じて医師の診断を受けること。  
呼吸が不規則または止まっている場合は、衣類をゆるめ呼吸道を確認した上で人工呼吸を行い、直ちに医師の手当を受けること。嘔吐物を飲み込ませない様にする。
- 皮膚に付着した場合：汚染された衣類、靴などを速やかに取り除き、製品にふれた部分を大量の水及び石鹸水で十分に洗浄すること。溶剤・シンナーは使用しない。  
皮膚等に変化が見られたり、炎症を生じた時には直ちに医師の手当を受けること。
- 眼に入った場合：直ちに清浄な流水で15分以上洗眼した後、速やかに眼科医の手当を受けること。  
洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行き渡るように洗眼すること。コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗眼すること。  
すぐに痛みが無く視力に影響が無くても障害が遅れて現れることがあるので、必ず医師の診断を受けること。
- 飲み込んだ場合：意識のある場合は、吐き出さずに水で口の中をよく洗い、多量の水を飲ませ、医師の手当てを受けること。意識のない場合は、口から何も与えず、嘔吐物を飲み込ませない様にし、直ちに医師の手当てを受けること。
- 応急措置をする者の保護：適切な保護具(保護眼鏡、保護マスク、手袋等)を着用する。換気を十分に行う。  
医師に対する特別な注意事項：情報無し

## 5. 火災時の措置

- 消火剤 : 製品は非引火性なので、周囲の火災に応じた消火剤を使用すること。
- 使ってはならない消火剤 : 情報無し
- 特有の危険有害性 : 熱分解によりリン化合物、一酸化炭素などのヒュームやガスが発生する可能性あり。
- 特定の消火方法 : 周辺火災の場合は、容器を安全な場所に移動する。移動不可能な場合は、容器の破損が生じないように注水し、冷却する。
- 消火を行う者の保護 : 熱分解により毒性または刺激性腐食性のヒュームやガスが発生する可能性があるため、消火作業の際には、自給式空気呼吸器など適切な呼吸用保護具や化学防護服を着用し、風上から対応する。

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意 : 接触や吸入を避けるため、漏れた付近の周囲から人を退避させる。
- 事項、保護具及び緊急時措置 : 屋内の場合は処理が終わるまで通風等により換気をよく行うこと。作業者は保護手袋、保護眼鏡、保護服を着用すること。
- 環境に対する注意事項 : 流出した内容物が河川等に排出されない様に注意すること。漏出物を直接、河川や下水に流さないこと。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 乾燥砂、土、その他不燃性の物に吸着させて、密閉できる空容器に回収すること。大量の流出には盛り土で囲って流出を防止する。汚染区域はクエン酸などの希酸で中和し、大量の水で希釈して洗い流す。付着物・廃棄物等は関係法規に基づいて処置する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

- 技術的対策 : 取扱者は保護手袋、保護眼鏡、保護服、保護マスクを着用し、眼・皮膚・粘膜との接触を避け、ミスト、蒸気、スプレーなどを吸入しないこと。  
衣類などに付着した時はすぐに水で洗い流すこと。
- 安全取扱注意事項 : 用途以外には使用しないこと。  
直射日光の当たる場所に放置しないこと。  
容器の転倒、落下など衝撃を加えないこと。  
人体に使用しないこと。  
その他、表示された使用上の注意を守ること。
- 接触回避 : 混触危険物質を同じ場所で取り扱わないこと。
- 衛生対策 : 情報無し

### 保管

- 安全な保管条件 : 直射日光の当たらない涼しい場所で、蓋を密閉して保管すること。
- 技術的対策 : 直射日光の当たる場所や、暖房器具の付近など熱気が当たるところ、自動車内には置かないこと。  
0℃以下になるところに置かないこと。  
子供の手の届かないところに保管すること。  
その他、表示された保管上の注意を守ること。
- 混触禁止物質 : 「10. 安定性及び反応性」参照。
- 安全な容器包装材料 : 樹脂製容器。金属容器は腐食する可能性あり。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度・許容濃度：設定無し

設備対策：通常の換気装置。

取り扱い場所の近くには、安全シャワー、手洗い、洗眼設備等を設け、その位置を明瞭に表示する。

保護具：呼吸用保護具；防塵マスク

手の保護具；保護手袋（ゴム手袋または耐アルカリ手袋）

眼の保護具；保護眼鏡（側板付きまたはゴーグル型）

皮膚及び身体の保護具；保護服（長袖）。必要に応じて、保護前掛け、保護長靴。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態、形状	液体
色	無色半透明
臭い	無臭
臭いの閾値	情報無し
pH	12～13
融点・凝固点	情報無し
沸点、初留点及び沸騰範囲	情報無し
引火点	なし
蒸発速度	情報無し
燃焼性	なし
爆発範囲（爆発限界）	情報無し
蒸気圧	情報無し
蒸気密度	情報無し
比重（相対密度）	1.04（20℃）
溶解度	水に可溶（希釈）
n-オクタノール/水分配係数	情報無し
自然発火温度	情報無し
分解温度	情報無し
粘度（粘性率）	情報無し

10. 安定性及び反応性

反応性：通常の使用・保管条件では反応性無し。

化学的安定性：通常の使用・保管条件では安定。

危険有害反応可能性：通常の状態では反応性はない。強酸化剤、強酸、アルミニウム、スズ、亜鉛などと接触した場合、可燃性水素ガスを発生する可能性がある。

避けるべき条件：混色危険物質との接触。

混触危険物質：強酸化剤、強酸、反応性金属（アルミニウム、スズ、亜鉛など）。

危険有害な分解生成物：熱分解すると、一酸化炭素やリン化合物が生成する可能性あり。

1.1. 有害性情報

成分名	LD50M	LD50S	LC50R	皮	眼	呼	変	発	生	単	反	吸
水												
ケイ酸ナトリウム	1152-1349			1	1					2		
ポリオキシエチレンアルキルエーテル	1800	>2000		3	2A	外(皮)	外		外			
ポリオキシエチレンフェニルエーテルホスフェート				1	1							

※略記号(データ及びGHS区分)

LD50M:経口(主としてラット)mg/kg、LD50S:経皮(主としてウサギ)mg/kg、LC50R:吸入(主としてラット)ppm、  
皮:皮膚腐食性/刺激性、眼:眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、呼:感作性-呼吸器または皮膚、  
変:生殖細胞変異原性、発:発がん性、生:生殖毒性、単:特定標的臓器毒性(単回ばく露)、  
反:特定標的臓器毒性(反復ばく露)、吸:吸引力呼吸器有害性、外:区分外

※分類対象外、分類できないは省略

1.2. 環境影響情報

生態毒性 : ポリオキシエチレンアルキルエーテル : LC50=6.1mg/L/96H (ヒメガカ)  
残留性・分解性 : 情報無し  
生体蓄積性 : 情報無し  
土壌中の移動性 : 情報無し  
オゾン層への有害性 : 情報無し

1.3. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。  
汚染容器・包装 : 同上。

1.4. 輸送上の注意

国際規則 : 航空輸送はIATA及び海上輸送はIMDGの規則に従う。  
国連番号 : UN1760  
国連品名 : その他の腐食性物質(液体)(他の危険性を有しないもの)(ケイ酸ナトリウム水溶液)  
(CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Sodium Silicate Solution))  
国連分類 : クラス8(腐食性物質)  
容器等級 : PGIII  
副次危険性等級 : 非該当  
海洋汚染物質 : 含有無し  
国内規則 : 陸上輸送; 消防法、労働安全衛生法等の輸送について定めるところに従う。  
海上輸送; 船舶安全法の輸送について定めるところに従う。  
航空輸送; 航空法の輸送について定めるところに従う。  
緊急時応急措置指針番号; 154

---

## 15. 適用法令

消防法 : 非該当

労働安全衛生法 :

施行令第18条(名称等を表示すべき危険物及び有害物) 非該当

施行令第18条の2別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物) 非該当

施行令別表第1(危険物) 非該当

特定化学物質障害予防規則; 非該当

有機溶剤中毒予防規則; 非該当

化学物質による健康障害防止指針; 非該当

化学物質管理促進法: 指定化学物質リスト(P R T R法) 第一種; ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)

毒物及び劇物取締法: 非該当

航空法 : 施行規則第194条 危険物告示別表第1 その他の腐食性物質(液体)(他の危険性を有しないもの)

船舶安全法 : 危規則告示別表第1 その他の腐食性物質(液体)(他の危険性を有しないもの)

大気汚染防止法 : 第2条

(揮発性有機化合物) 非該当

(有害大気汚染物質) 非該当

施行令第10条(特定物質) 非該当

水質汚濁防止法 :

施行令第2条(有害物質) 非該当

施行令第3条 第1号該当

施行令第3条の3(指定物質) 非該当

土壤汚染対策法 : 施行令第1条(特定有害物質) 非該当

---

## 16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手した情報に基づいて作成していますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をなすものではありません。

注意事項は、通常の取り扱いを対象としたもので、特別な取り扱いをする場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、取り扱い願います。

### 引用文献等

(独)製品評価技術基盤機構公表GHS分類結果

I C S C国際化学物質安全性カード

---