

機械、設備の修理、分解
さびついたボルト、ナットのゆるめに

ペントール



荷姿：
420ccエアゾール缶入り
4ℓ、18ℓ缶入り

特長

- ペントールは浸透性が強力でわずかなすきま、サビの中にもしみとおります。
- 有機モリブデンが配合されていますので潤滑、ゆるめに最高の機能を発揮します。
- 毒性はありません。皮ふに害はありません。

用途

- 車輛、船舶、航空機、農耕機、各種機械、治工具、金型などの修理、分解時に。
- さびついたボルト、ナット、ジョイントなどネジ部のゆるめに。
- キャブレター、ベンチレーターなど回転部分の潤滑に。
- 機械、治工具の短期防錆（約3ヵ月）に。
- サビおとしに。

注意：ペントールは石油溶剤を含んでいますから大量に使用するときには換気を充分にしてください。

使い方

1. 分解、とりはずしのときはかみ合い部、ねじこみ部分に10～20cm離してスプレーしてください。できれば浸透を促進するためその箇所を軽く叩いてください。5分ほどしてからはずします。
2. サビついたボルト、ナット、ジョイントをはずすときも同じですがサビがひどいときは充分スプレーして、操作を1～2回くりかえしてください。長い時間をかければかけるほど、その間にペントールが浸透し、はずれやすくなります。
3. サビおとしとして使うときはサビのでている箇所にスプレーしてサビの中に充分浸透させサビを浮かせてワイヤーブラシ、スチールウール、スコッチクロスなどを用いてサビをこすりおとします。
4. 防錆は短期防錆（防錆期間3ヵ月）に用いてください。長期の防錆には屋内用強力防錆剤「ラストン」を使用してください。

焼きつき箇所、カーボン、ペンキ、ガム状物質によるくっつきも、多めに時間をかければはずすことができます。