

信頼のケミカルプロダクツ

加温・常温両用

水溶性強力脱脂洗浄剤

デグリース・Super

スーパー

常温から加温まで使用可能な水溶性強力脱脂洗浄剤です。防錆油はもちろんのこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。

特 徴

- あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができ、プラスチックやゴムに影響を与えません。
- 作業時の蒸気吸入による人体への影響がなく、強制換気や特別な設備が不要です。
- 液の寿命が長く、水で希釈して使用でき経済的です。
- アルカリ剤と界面活性剤のダブルの効果で、有機溶剤並みの抜群の脱脂力を発揮します。
- 不燃性で引火の危険がありません。
- 姉妹品の「デグリースA」より泡立ちが少なく、すすぎ時間が短縮できます。

使用方法

<常温使用の場合>

1. 汚れの程度により、水で5～10倍に希釈します。
2. 1～5分浸漬後、きれいな水でよくすすぎます。
3. 油が表面に浮き、液が汚れた場合は交換してください。部品表面の水はじきが脱脂不足の目安です。

<加温使用の場合>

1. 汚れの程度により、水で5～10倍に希釈します。
2. ヒーターで40～80℃に加温して1～3分浸漬後、きれいな水でよくすすぎます。※80℃以下でご使用ください
3. 蒸発により水位が下がったら、水を継ぎ足します。
4. 油が表面に浮き、液が汚れた場合は交換してください。部品表面の水はじきが脱脂不足の目安です。

使用上の注意

- ・ 強アルカリ性なので、必ずゴム手袋、保護メガネ、保護衣などを着用してご使用ください。
- ・ 万一、皮膚についたり目や口に入った場合は、流水で十分に洗浄してください。
- ・ 工業用以外には使用しないでください。
- ・ 使用済みの汚れた液は産業廃棄物業者に引き取りを依頼してください。
- ・ その他の情報は安全データシート（SDS）をご確認ください。
- ・ アルミニウムや亜鉛は反応するので接触させないでください。また、純銅は変色します。

技術資料

成 分：アルカリ剤、ノニオン系界面活性剤
p H：12～13
比 重：1.04
引火点：なし（不燃性）



【荷姿】 1 ガロン（約4ℓ）、18ℓアトロン缶入