

**水溶性 強力アルカリ脱脂洗浄剤**

**低泡性**

# メタルクリーン・<sup>スーパー</sup>Super

メタルクリーン・Superは、常温でも加温でも使用できる水溶性の強力アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油はもちろんのこと、プレス油やワックス、グリスまで強力に洗浄できます。水で希釈して使用でき、脱脂力の持続性が高く処理コストを低く抑えられます。

## 【特 色】

- 鉄鋼材や SUS 製部品の脱脂洗浄にご使用ください。プラスチック、ゴム、塗装部分に影響を与えません。
- ＜注意＞ アルミ、亜鉛、スズ、銅は表面の変色や曇りを発生させます。ご使用前に必ず確認試験を行ってください。
- 溶剤を含んでいないので、作業者の吸入による人体への害がなく、不燃性のため保管管理が容易です。
- 洗浄力の持続性が高く、水で希釈使用するので洗浄コストを大幅に低減できます。
- 泡立ちを抑えたサラツとした溶液のため、簡単にすすぎが出来効率的に作業が行えます。

## 【使用方法】

汚れの程度に応じて水で **5～10 倍** に希釈します。被処理物を **5～15 分** 程度浸漬し、水でよく濯ぎます。グリス等油が多く付着している場合は、浸漬前にウエスやブラシで擦ってください。ヒーターで **50～80℃** に昇温するとより高い脱脂効果が得られます。  
 ※80℃以上に昇温しますと界面活性剤の機能が低下しますので、必ず 80℃以下でご使用ください。  
 水洗後に水はじきがある場合は脱脂不良のサインです。溶液を新しいものに更新してください。  
 ※油が多く溶解されると脱脂力が低下しますので、継ぎ足しではなく定期的な更新を行ってください。

＜注意＞ ※金属を長時間浸漬すると金属表面に酸化被膜を形成して染みを発生させる場合があるため 長時間の浸漬は避けてください。

## 【使用上の注意】

ご使用に際しては、必ずゴム手袋、保護メガネ、保護面などを着用してください。目に入ったときは流水でよく洗浄してください。口に入ったときは十分にすすいでください。  
 工業用途以外にはご使用にならないでください。

## 【技術データ】

成分:	アルカリ剤、ノニオン系界面活性剤
pH:	12～13
外観:	半透明
比重:	1.03～1.04
引火点:	なし(不燃性)

## 【廃液の処理】

アルカリ廃液の取り扱いがある産廃業者に処理を依頼してください。

## 【荷 姿】

1ガロン(約4ℓ)樹脂容器、18ℓアトロン缶入り

