

## 安全データシート (SDS)

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：シリカ分散水溶液

製品名：セラコート22

推奨用途と使用上の制限：超高温下の鉄鋼の酸化防止。皮膚や眼に接触しないこと。乾燥粉塵を吸入しないこと。

会社名：株式会社 オーデック

住所：〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-14-13 高輪ミュージビル

担当部門：耐熱化成品部

電話番号：03-6447-7461

FAX番号：03-6447-7405

E-mail：info@audec.co.jp

作成日：2012年5月31日

改訂日：2025年5月23日

### 2. 危険有害性の要約

【GHS分類】 ※区分に該当しない(分類対象外)、分類できないは省略。生殖細胞変異原性、発がん性、特定標的臓器毒性は通常使用では影響はほとんど無いが、固形物の切削や研磨など乾燥粉じん発生の際に対象になる。

引火性液体	: 区分に該当しない
自然発火性液体	: 区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	: 区分2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 区分2
生殖細胞変異原性	: 区分2
発がん性	: 区分1A
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分1(呼吸器、免疫系、腎臓)

#### 【絵表示】



#### 【注意喚起語】

危険

#### 【危険有害性情報】

- ・皮膚刺激
- ・強い眼刺激
- ・遺伝性疾患のおそれの疑い
- ・発がんのおそれ
- ・長期にわたる、または反復ばく露による臓器(呼吸器、免疫系、腎臓)の障害

## 【注意書き】

## 《安全対策》

- ・ 取扱い後は手をよく洗うこと。眼には触らないこと。
- ・ 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
- ・ 使用前にすべての安全説明書を入手し、読み、従うこと。
- ・ 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
- ・ この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

## 《応急措置》

- ・ 皮膚についた場合：多量の水で洗うこと。
- ・ 皮膚刺激が生じた場合：医療処置を受けること。
- ・ 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- ・ 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・ 眼の刺激が続く場合：医療処置を受けること。
- ・ ばく露またはその懸念がある場合は、医学的助言を求めること。
- ・ 気分が悪い時は、診察を受けること。

## 《保管》

- ・ 施錠して保管すること。

## 《廃棄》

- ・ 内容物／容器を国際／国／都道府県／市町村の規則に従って廃棄すること。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

成分名	含有率 %	CAS RN	官報公示整理番号	P R T R	備考
結晶質シリカ	50～60	14808-60-7	1-548		
水	25～35	7732-18-5	なし		
コロイダルシリカ	5.0～15	7631-86-9	1-548		
分散剤	1.0～2.0	非公開	既存		有機物
1-(2-ブ <sup>+</sup> トキシ-1-メチルエ トキシ)プロパン-2-オール	1.0～2.0	29911-28-2	7-97		

## 4. 応急措置

吸入した場合：被災者を直ちに新鮮な空気のある場所へ移動させ、保温・安静にし、必要に応じて医師の診断を受けること。

呼吸が不規則または止まっている場合は、衣類をゆるめ呼吸気道を確保した上で人工呼吸を行い、直ちに医師の手当を受けること。嘔吐物を飲み込ませない様にする。

皮膚に付着した場合：汚染された衣類、靴などを速やかに取り除き、製品にふれた部分を大量の水及び石鹸水で十分に洗浄すること。溶剤・シンナーは使用しない。

皮膚等に変化が見られたり、炎症を生じた時には直ちに医師の手当を受けること。

眼に入った場合：直ちに清浄な流水で15分以上洗眼した後、速やかに眼科医の手当を受けること。

洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行き渡るように洗眼すること。コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗眼すること。

すぐに痛みが無く視力に影響が無くても障害が遅れて現れることがあるので、必ず医師の診断を受けること。

飲み込んだ場合：意識のある場合は、吐き出さずに水で口の中をよく洗い、直ちに医師の手当てを受けること。意識のない場合は、口から何も与えず、嘔吐物を飲み込ませない様にし、直ちに医師の手当てを受けること。

応急措置をする者の保護：適切な保護具(保護眼鏡、防護マスク、手袋等)を着用する。換気を十分に行う。  
に必要な注意事項

医師に対する特別な注意事項：情報無し

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤：製品は不燃性なので、周囲の火災に応じた消火剤を使用すること。

使ってはならない消火剤：情報無し

特有の危険有害性：特に無し。

特有の消火方法：周辺火災の場合は、容器を安全な場所に移動する。移動不可能な場合は、容器の破損が生じないように注水し、冷却する。

消火活動を行う者：消火作業の際は、製品の乾燥した粉じんの吸入を避けるため防塵マスクを着用すること。  
の特別な保護具

及び予防措置

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意：接触や吸入を避けるため、漏れた付近の周囲から人を退避させる。

事項、保護具及び：屋内の場合は処理が終わるまで通風等により換気をよく行うこと。

緊急時措置：作業者は保護手袋、保護眼鏡、保護服、保護マスクを着用すること。

環境に対する注意：流出した内容物が河川等に排出されない様に注意すること。

事項：漏出物を直接、河川や下水に流さないこと。

封じ込め及び浄化：密閉できる空容器に回収すること。

の方法及び機材：大量の流出には盛り土で囲って流出を防止する。

除去が済んだ汚染区域はクエン酸水溶液等の希酸で中和し、大量の水で洗い流す。

付着物・廃棄物等は関係法規に基づいて処置する。

二次災害の防止策：特に無し。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策：粉体が硬く沈降するので、底の方から均一になるまで十分攪拌してから使用すること。

眼・皮膚・粘膜との接触を避け、粉じん、ミストなどを吸入しないこと。

保護手袋、保護眼鏡、保護服、保護マスクなど適切な保護具を着用すること。

衣類などに付着した時はすぐに水で洗い流すこと。

安全取扱注意：換気の良い場所で使用すること。

事項：人体に使用しないこと。

直射日光の当たる場所に放置しないこと。

用途以外には使用しないこと。

その他、表示された使用上の注意を守ること。

接触回避：混触禁止物質を同じ場所では取り扱わないこと。

衛生対策：情報無し

保 管

安全な保管条件：直射日光の当たらない涼しい場所で、蓋を密閉して施錠して保管すること。  
0℃以下になるところに置かないこと。  
子供の手の届かないところに保管すること。  
その他、表示された保管上の注意を守ること。  
安全な容器包装材料：樹脂製容器または耐アルカリ性金属容器。通常の金属容器は使用不可。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度・許容濃度： ※情報あるもののみ

成分名	管理濃度	日本産業衛生学会	ACGIH(TLV-TWA)
結晶質シリカ		0.03mg/m <sup>3</sup> (吸入性粉塵、2024年)	0.025mg/m <sup>3</sup> (Respirable particulate matter) (2024年)
コロイダルシリカ		0.5mg/m <sup>3</sup> (吸入性粉塵、2024年)	

設 備 対 策 : 製品は液状なので、通常の換気装置で良いが、工程の状況により粉じんが発生し管理濃度や許容濃度を超える場合は局所排気設備の設置などの対策が必要。  
取り扱い場所の近くには、安全シャワー、手洗い、洗眼設備等を設け、その位置を明瞭に表示する。

保 護 具 : 呼吸用保護具；防塵マスク  
手の保護具；保護手袋(ゴム手袋)  
眼の保護具；保護眼鏡(側板付きまたはゴーグル型)  
皮膚及び身体の保護具；保護服(長袖)。必要に応じて、保護前掛け、保護長靴。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体 (スラリー状)
色	乳白色
臭い	特異臭
融点/凝固点	約0℃
沸点又は初留点及び沸点範囲	約100℃
可燃性	不燃性
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	情報無し
引火点	なし
自然発火点	情報無し
分解温度	情報無し
p H	10~12
動粘性率	情報無し
溶解度	情報無し
n-オクタノール/水分係数	情報無し
蒸気圧	情報無し
密度及び/又は相対密度	約1.2 (20℃)
相対ガス密度	情報無し
粒子特性	情報無し

## 10. 安定性及び反応性

- 反応性 : 通常の使用・保管条件では反応性無し。  
化学的安定性 : 通常の使用・保管条件では安定。  
危険有害反応可能性 : 強酸と反応して発熱する。  
避けるべき条件 : 強酸との接触。  
混触危険物質 : 強酸。  
危険有害な分解生成物 : 特に無し。

## 11. 有害性情報

成分名	LD50口	LD50皮	LC50吸	皮	眼	感	変	発	生	単	反	誤
結晶質シリカ							2	1A			1	
水												
コロイダルシリカ	>2000	>2000		2	2					3(気)	1	
分散剤				2	2							
1-(2-ブトキシ-1-メチルエトキシ)プロパン-2-オール	4000	>2000(ラット)		外	外	外(皮)					2	

※略記号(データ及びGHS区分) ※区分に該当しない(分類対象外)、分類できないは省略

LD50口 : 経口(主としてラット)mg/kg、LD50皮 : 経皮(主としてウサギ)mg/kg、LC50吸 : 吸入(主としてラット)ppm、  
皮 : 皮膚腐食性/刺激性、眼 : 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、感 : 感作性(呼 : 呼吸器、皮 : 皮膚)、  
変 : 生殖細胞変異原性、発 : 発がん性、生 : 生殖毒性、単 : 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(気 : 気道刺激性、  
麻 : 麻酔作用)、反 : 特定標的臓器毒性(反復ばく露)、誤 : 誤えん有害性、外 : 区分に該当しない

## 12. 環境影響情報

- 生態毒性 : 結晶質シリカ ; LC50>10000mg/L/24H(オミジノコ)(SIDS(2013))  
残留性・分解性 : 情報無し  
生体蓄積性 : 情報無し  
土壌中の移動性 : 情報無し  
オゾン層への有害性 : 情報無し

## 13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 未使用分は無機性汚泥、完全乾燥させて固まったものは陶磁器くずとして産業廃棄物処理業者に業務委託してください。  
汚染容器及び包装 : プラスチック容器は水できれいに洗い、プラスチックごみとして各自治体の指示に従い廃棄してください。

## 14. 輸送上の注意

- 国際規則 : 航空輸送はIATA及び海上輸送はIMDGの規則に従う。  
国連番号 : 非該当  
国連品名 : 非該当  
国連分類 : 非該当  
容器等級 : 非該当  
副次危険性等級 : 非該当  
海洋汚染物質 : 含有なし

---

国内規則 : 陸上輸送; 消防法、労働安全衛生法等の輸送について定めるところに従う。  
海上輸送; 船舶安全法の輸送について定めるところに従う。  
航空輸送; 航空法の輸送について定めるところに従う。  
緊急時応急措置指針番号; 非該当

---

#### 15. 適用法令

消防法 : 非該当  
労働安全衛生法 :  
施行令別表第1(危険物) 非該当  
施行令別表第9(名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物) 非該当  
労働安全衛生規則別表第2(名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物) 結晶質シリカ ※令和8年4月1日より1- (2-ブトキシ-1-メチルエトキシ) プロパン-2-オールが対象となる。  
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの(濃度基準値設定物質); 非該当  
労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(がん原生物質); 結晶質シリカ  
労働安全衛生規則第594条の2第1項が適用される皮膚等障害化学物質等; 非該当  
特定化学物質障害予防規則; 非該当  
有機溶剤中毒予防規則; 非該当  
化学物質による健康障害防止指針; 非該当  
化学物質管理促進法: 指定化学物質リスト(P R T R法) 非該当  
毒物及び劇物取締法: 非該当  
航空法 : 施行規則第194条 航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示別表第1 非該当  
船舶安全法 : 危規則告示別表第1 非該当  
大気汚染防止法 : 第2条  
(揮発性有機化合物) 非該当  
(有害大気汚染物質) 非該当  
施行令第10条(特定物質) 非該当  
水質汚濁防止法 :  
施行令第2条(有害物質) 非該当  
施行令第3条 第1号、3号など  
施行令第3条の3(指定物質) 非該当  
土壌汚染対策法 : 施行令第1条(特定有害物質) 非該当

---

#### 16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手した情報に基づいて作成していますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をなすものではありません。

注意事項は、通常の取り扱いを対象としたもので、特別な取り扱いをする場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、取り扱い願います。

#### 引用文献等

(独)製品評価技術基盤機構公表GHS分類結果  
I C S C国際化学物質安全性カード

---