

## 製品安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：フッ素樹脂(P T F E)分散液

製品名：テフコート

推奨用途と使用上の制限：軽荷重物の潤滑、付着防止

会社名：株式会社 オーデック

住所：〒143-0022 東京都大田区東馬込2-19-10 第7下川ビル

担当部門：耐熱化成品部

電話番号：03-3774-5259 FAX番号：03-3776-0881

E-mail：info@audec.co.jp

## 2. 危険有害性の要約

【GHS分類】 ※分類対象外、分類できないは省略

引火性液体	: 区分2
自然発火性液体	: 区分外
酸化性液体	: 区分外
急性毒性－経口	: 区分5
急性毒性－経皮、吸入	: 区分外
皮膚腐食性／刺激性	: 区分2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	: 区分2 A－2 B
生殖細胞変異原性	: 区分外
生殖毒性	: 区分1 A
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分1 (中枢神経系、腎臓、全身毒性)、区分2 (神経系) 区分3 (気道刺激性、麻酔作用)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分2 (血管、肝臓、脾臓、中枢神経系、腎臓)
吸引性呼吸器有害性	: 区分2
水生環境有害性－急性有害性	: 区分3
水生環境有害性－長期間有害性	: 区分外

【GHSラベル要素】



【注意喚起語】

危険

【危険有害性情報】

- ・引火性の高い液体および蒸気
- ・飲み込むと有害のおそれ
- ・皮膚刺激
- ・強い眼刺激

- ・生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- ・臓器(中枢神経系、腎臓、全身毒性)の障害
- ・臓器(神経系)の障害のおそれ
- ・呼吸器への刺激のおそれ
- ・眠気またはめまいのおそれ
- ・長期にわたる、または反復ばく露による臓器(血管、肝臓、脾臓、中枢神経系、腎臓)の障害のおそれ
- ・飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ
- ・水生生物に有害

**【注意書き】**

## 《安全対策》

- ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
- ・容器を密閉しておくこと。
- ・容器を接地すること／アースをとること。
- ・防爆型の電気機器／換気装置／照明機器などを使用すること。
- ・火花を発生させない工具を使用すること。
- ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。
- ・保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。
- ・取扱い後、手をよく洗うこと。
- ・使用前に取扱説明書を入手すること。
- ・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・指定された個人用保護具を使用すること。
- ・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
- ・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- ・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・必要な時以外は環境への放出を避けること。

## 《応急措置》

- ・皮膚(または髪)にかかった場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと／取り除くこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
- ・火災の場合：消火に「5. 火災時の処置」に記載された消火剤を使用すること。
- ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
- ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。
- ・暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けること。
- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・気分が悪い時は、医師の診断／手当てを受けること。
- ・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。吐かせないこと。

## 《保管》

- ・換気の良い場所で保管すること。涼しい所に置くこと。
- ・施錠して保管すること。
- ・容器を密閉しておくこと。

## 《廃棄》

- ・内容物／容器を国際／国／都道府県／市町村の規則に従って廃棄すること。

## 3. 組成及び成分情報

成分名	含有率 %	CAS No.	官報公示整理番号	P R T R	備考
イソプロピルアルコール	35～45	67-63-0	2-207		
酢酸エチル	20～30	141-78-6	2-726		
酢酸メチル	5.0～10	79-20-9	2-725		
酢酸イソプロピル	5.0～10	108-21-4	2-727		
セルロース系バインダー	5.0～10	非公開	既存		
フッ素樹脂(P T F E)	1.0～5.0	9002-84-0	6-939		
トルエン	4.5	108-88-3	3-2、3-60	1-300	
セロソルブアセテート	2.8	111-15-9	2-740	1-133	

## 4. 応急措置

- 吸入した場合 : 被災者を直ちに新鮮な空気のある場所に移動させ、保温・安静にし、必要に応じて医師の診断を受けること。  
呼吸が不規則または止まっている場合は、衣類をゆるめ呼吸道を確認した上で人工呼吸を行い、直ちに医師の手当を受けること。嘔吐物を飲み込ませない様にする。
- 皮膚に付着した場合 : 汚染された衣類、靴などを速やかに取り除き、製品にふれた部分を大量の水及び石鹸水で十分に洗浄すること。  
皮膚等に変化が見られたり、炎症を生じた時には直ちに医師の手当を受けること。
- 眼に入った場合 : 直ちに清浄な流水で15分以上洗眼した後、速やかに眼科医の手当を受けること。  
洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行き渡るように洗眼すること。コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗眼すること。  
すぐに痛みが無く視力に影響が無くても障害が遅れて現れることがあるので、必ず医師の診断を受けること。
- 飲み込んだ場合 : 吐き出さずに、水で口の中をよく洗い、直ちに医師の手当てを受けること。意識のない場合は、口から何も与えず、嘔吐物を飲み込ませない様にし、直ちに医師の手当てを受けること。
- 応急措置をする者の保護 : 適切な保護具(保護眼鏡、防護マスク、手袋等)を着用する。換気を十分に行う。  
医師に対する特別な注意事項 : 情報無し

## 5. 火災時の措置

- 消火剤 : 粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール泡消火剤、水噴霧  
使ってはならない消火剤 : 棒状注水  
特有の危険有害性 : 引火性の高い液体および蒸気。
- 特定の消火方法 : 周辺火災の場合は、容器を安全な場所に移動する。移動不可能な場合は、容器の破損が生じないように散水し、冷却する。容器が破裂する恐れがあるので、冷却作業は十分な距離をとって行うこと。  
過熱により容器から内容物が噴出した場合は、可能ならば容器を熱源から遠ざけ、大量の水を散水して冷却し、噴出が納まるのを待ち、消火活動を行うこと。
- 消火を行う者の保護 : 熱分解により有毒ガスが発生する可能性があるため、適切な空気呼吸器や化学用保護衣を着用する。

## 6. 漏出時の処置

- 人体に対する注意：接触や吸入を避けるため、漏れた付近の周囲から人を退避させ、関係者以外の立ち入り事項、保護具及び を禁止する。
- 緊急時措置 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに、適切な消火剤を用意すること。  
屋内の場合は処理が終わるまで通風等により換気をよく行うこと。  
作業者は保護手袋、保護眼鏡、保護服、保護マスクを着用すること。
- 環境に対する 流出した内容物が河川等に排出されない様に注意すること。
- 注意事項 漏出物を直接、河川や下水に流さないこと。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 乾燥砂、土、その他不燃性の物に吸着させて、密閉できる空容器に回収すること。  
大量の流出には盛り土で囲って流出を防止すること。  
作業には火花を発生させない器具を使用し、静電気放電に対する予防措置を講ずること。  
付着物・廃棄物等は関係法規に基づいて処置すること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

## 取扱い

- 技術的対策 : 成分が底に沈降しているのので、使用前に十分に攪拌し均一にすること。
- 安全取扱注意 : 取扱者は保護手袋、保護眼鏡、保護服、保護マスクを着用すること。
- 事項 眼・皮膚・粘膜との接触を避けること。  
ミスト、粉じん、スプレーなどを吸入しないこと。  
換気の良い場所で使用すること。  
火気を使用している室内で使用しないこと。火気厳禁。  
直射日光の当たる場所に放置しないこと。  
容器の転倒、落下など衝撃を加えないこと。  
人体に使用しないこと。  
用途以外には使用しないこと。  
その他、表示された使用上の注意を守ること。
- 接触回避 : 混触危険物質を同じ場所では取り扱わないこと。
- 衛生対策 : 情報無し。

## 保 管

- 技術的対策 : フタをきちんとして、密閉して保管すること。  
直射日光の当たらない、換気の良い、涼しいところに保管すること。  
錆の発生しやすい水、湿気の多い所に放置しないこと。  
子供の手の届かないところに保管すること。  
その他、表示された保管上の注意を守ること。
- 混触禁止物質 : 「10. 安定性及び反応性」を参照。
- 安全な保管条件 : 換気の良い涼しい場所で蓋を密閉して、施錠して保管すること。
- 安全な容器包装材料 : 樹脂を侵すので金属製容器を使用する。

## 8. ばく露防止及び保護処置

管理濃度・許容濃度：

成分名	管理濃度	日本産業衛生学会	ACGIH(TLV-TWA)
イソプロピルアルコール	200ppm	400ppm、980mg/m <sup>3</sup> (最大許容濃度、2005年版)	200ppm(2005年版)
酢酸エチル	200ppm	200ppm、720mg/m <sup>3</sup> (2012年版)	400ppm(2009年版)
酢酸メチル	200ppm	200ppm、610mg/m <sup>3</sup> (2012年版)	200ppm(2005年版)
酢酸イソプロピル	100ppm	200ppm、830mg/m <sup>3</sup> (ノルマル、2012年版)	100ppm(2005年版)
セルロース系バインダー			
フッ素樹脂(P T F E)			
トルエン	20ppm	50ppm、188mg/m <sup>3</sup> (2012年版)	20ppm(2009年版)
セロソルブアセテート	5ppm	5ppm、27mg/m <sup>3</sup> (2012年版)	5ppm(2007年版)

設備対策 : 屋内作業場では局所排気装置等を設置し、許容濃度を超えない様にする事  
長時間取り扱う場合、給排気が十分にとれ暴露を受けない設備にすること。  
換気扇や各種電気設備には防爆構造のものを用いること。  
静電気放電に対する予防措置を講ずること。

保護具 : 呼吸器用保護具；有機ガス用防毒マスク  
手の保護具；保護手袋(有機溶剤用)  
眼の保護具；保護眼鏡(側板付きまたはゴーグル型)  
皮膚及び身体の保護具；保護服(長袖)。必要に応じて、保護前掛け、保護長靴。

## 9. 物理的及び化学的性質

形状	液体
色	白色
臭い	有機溶剤臭
臭いの閾値	情報無し
p H	情報無し
融点・凝固点	情報無し
沸点、初留点及び沸騰範囲	情報無し
引火点	-15℃
蒸発速度	情報無し
燃焼性	情報無し
爆発範囲(爆発限界)	情報無し
蒸気圧	情報無し
比重(相対密度)	0.870(20℃)
溶解度	情報無し
n-オクタン-1-オール/水分配係数	情報無し
自然発火温度	情報無し
分解温度	情報無し
粘度(粘性率)	情報無し

## 10. 安定性及び反応性

- 反応性 : 通常の状態では反応性はない。  
 化学的安定性 : 通常の使用・保管条件では安定。  
 避けるべき条件 : 酸素に富む物質(強酸化剤等)との接触。静電放電、衝撃など。  
 混触危険物質 : 強酸化剤、強塩基、強酸  
 危険有害な分解生成物 : 加熱や燃焼により分解し、有毒ガス(フッ化水素、一酸化炭素など)を生成する。

## 11. 有害性情報

成分名	LD50M	LD50S	LC50R	皮	眼	呼	変	発	生	単	反	吸
イソプロピルアルコール	3437	4059	72600mg/L(4H)	外	2A-2B		外	外	2	1&3	2	2
酢酸エチル	5600	>18000	16000	外	2B	外(皮)	外			3		
酢酸メチル	>5000	>5000	16000(4H)	外	2B	外(皮)	外			1&3		
酢酸イソプロピル	3000	20000	16000	2	2B					2&3	2	2
セルロース系バインダー												
フッ素樹脂(P T F E)	>11280											
トルエン	4800	12000	4800(4H)	2	2B	外(皮)	外	外	1A	1&3	1	1
セロソルブアセテート	2700		12.1mg/L(8H)	3	2B		外		1B			

※略記号(データ及びGHS区分)

LD50M : 経口(主としてラット)mg/kg、LD50S : 経皮(主としてウサギ)mg/kg、

LC50R : 吸入(主としてラット)ppm、皮 : 皮膚腐食性・刺激性、眼 : 眼に対する損傷性/刺激性、

呼 : 呼吸器感作性または皮膚感作性、変 : 生殖細胞変異原性、発 : 発がん性、生 : 生殖毒性、

単 : 特定標的臓器・全身毒性(単回暴露)、反 : 特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)、

吸 : 吸引性呼吸器有害性

※分類対象外、分類できないは省略

## 12. 環境影響情報

- 生態毒性 : イソプロピルアルコール ; LC50>100mg/L/96H(ヒメダカ)(環境省生態影響試験(1997))  
 酢酸エチル ; LC50=230mg/L/96H(ファットヘッドミノ)(IUCLID(2000))  
 酢酸メチル ; EC50>120mg/L/72H(緑藻)(EU-RAR(2003))  
 酢酸イソプロピル ; LC50=110000 μg/L/48H(フラインシュリンプ)(AQUIRE(2003))  
 トルエン ; EC50=3.5mg/L/96H(フラインシュリンプ)(EU-RAR(2003))  
 セロソルブアセテート ; LC50=40mg/L/96H(トウモロコシ)(CERI ハザードデータ集(2002))
- 残留性・分解性 : トルエン ; BOD 123%  
 セロソルブアセテート ; BOD 86.9%
- 生体蓄積性 : 情報無し  
 土壌中の移動性 : 情報無し  
 オゾン層への有害性 : 情報無し

## 13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。  
 汚染容器及び包装 : 同上。

## 14. 輸送上の注意

- 国際規則 : 航空輸送はIATA及び海上輸送はIMDGの規則に従う。
- 国連番号 : UN 1993
- 国連品名 : その他の引火性液体(その他の危険性を有しないもの) (Flammable Liquid, N.O.S.)
- 国連分類 : Class 3 (引火性液体類)
- 容器等級 : PG II
- 副次危険性等級 : 非該当
- 海洋汚染物質 : 含有なし
- 国内規則 : 陸上輸送; 消防法、労働安全衛生法等の輸送について定めるところに従う。  
海上輸送; 船舶安全法の輸送について定めるところに従う。  
航空輸送; 航空法の輸送について定めるところに従う。  
緊急時応急措置指針番号; 128

## 15. 適用法令

- 消防法 : 危険物第4類第1石油類非水溶性 (指定数量200L)
- 労働安全衛生法 :  
施行令別表第1(危険物) 引火性の物  
施行令第18条(名称等を表示すべき危険物及び有害物) イソプロピルアルコール、酢酸エチル、酢酸メチル、酢酸イソプロピル、トルエン、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート  
施行令第18条の2別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物) プロピルアルコール、酢酸エチル、酢酸メチル、酢酸プロピル、トルエン、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート  
特定化学物質障害予防規則; 非該当  
化学物質による健康障害防止指針; 非該当  
有機溶剤中毒予防規則; 第2種有機溶剤; イソプロピルアルコール、酢酸エチル、酢酸メチル、酢酸イソプロピル
- 化学物質管理促進法: 指定化学物質リスト(PRTTR法) 第一種指定物質; トルエン、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
- 毒物及び劇物取締法: 非該当
- 航空法 : 施行規則第194条 引火性液体
- 船舶安全法 : 危規則告示別表第1 引火性液体
- 大気汚染防止法 : 第2条  
(揮発性有機化合物)イソプロピルアルコール、酢酸エチル、酢酸プロピル、トルエン、エチルセロソルブアセテート  
(有害大気汚染物質)トルエン、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
- 施行令第10条(特定物質) 非該当
- 水質汚濁防止法 :  
施行令第2条(有害物質) ふっ素及びその化合物  
施行令第3条 ノルマルヘキサン抽出物質  
施行令第3条の3(指定物質) 酢酸エチル、トルエン
- 土壤汚染対策法 : 施行令第1条(特定有害物質) ふっ素及びその化合物

## 16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手した情報に基づいて作成していますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をなすものではありません。

注意事項は、通常取り扱いを対象としたもので、特別な取り扱いをする場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、取り扱い願います。

### 引用文献等

(独)製品評価技術基盤機構公表GHS分類結果  
I C S C国際化学物質安全性カード

---