

安全データシート (SDS)

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：希硫酸

製品名：中和用硫酸40%

推奨用途と使用上の制限：黒染めすぎ水中和用。**医薬用外劇物。**

会社名：株式会社 オーデック

住所：〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-14-13 高輪ミュージビル

担当部門：金属表面処理事業部

電話番号：03-6447-7461

FAX番号：03-6447-7405

E-mail：info@audec.co.jp

作成日：2019年11月14日

改訂日：2019年11月14日

2. 危険有害性の要約

【GHS分類】 ※分類対象外、分類できないは省略

引火性液体	: 区分外
自然発火性液体	: 区分外
自己発熱性化学品	: 区分外
酸化性液体	: 区分外
急性毒性－経口	: 区分外
急性毒性－吸入(ミスト)	: 区分3
皮膚腐食性／刺激性	: 区分1
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	: 区分1
感作性－皮膚	: 区分外
生殖毒性	: 区分外
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分1(呼吸器系)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分1(呼吸器系)
水生環境有害性－短期(急性)	: 区分3
水生環境有害性－長期(慢性)	: 区分1

【絵表示】



【注意喚起語】

危険

【危険有害性情報】

- ・吸入すると有毒
- ・重篤な皮膚の薬傷
- ・重篤な眼の損傷

- ・臓器(呼吸器系)の障害
- ・長期にわたる、または反復ばく露による臓器(呼吸器系)の障害
- ・水生生物に有害
- ・長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

【注意書き】

《安全対策》

- ・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・取扱い後は手をよく洗うこと。
- ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- ・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- ・必要な時以外は環境への放出を避けること。

《応急措置》

- ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- ・皮膚(または髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水またはシャワーで洗うこと。
- ・汚染した衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・直ちに医師に連絡すること。
- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・直ちに医師に連絡すること。
- ・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
- ・気分が悪い時は、医師の診察/手当を受けること。
- ・漏出物を回収すること。

《保管》

- ・換気の良いところで保管すること。容器を密閉しておくこと。
- ・施錠して保管すること。

《廃棄》

- ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

成分名	含有率 %	CAS No.	官報公示整理番号	P R T R	備考
水	58~62	7732-18-5	なし		
硫酸	38~42	7664-93-9	1-430		劇物

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 被災者を直ちに新鮮な空気の場所に移動させ、保温・安静にし、直ちに医師の手当を受けること。
- 呼吸が不規則または止まっている場合は、衣類をゆるめ呼吸気道を確保した上で人工呼吸を行い、直ちに医師の手当を受けること。嘔吐物を飲み込ませない様にする。

- 皮膚に付着した場合：汚染された衣類、靴などを速やかに取り除き、製品にふれた部分を大量の水及び石鹼水で十分に洗浄すること。皮膚等に変化が見られたり、炎症を生じた時には直ちに医師の手当を受けること。
- 眼に入った場合：直ちに清浄な流水で15分以上洗眼した後、速やかに眼科医の手当を受けること。洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行き渡るように洗眼すること。コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗眼すること。直ちに医師の手当を受けること。
- 飲み込んだ場合：意識のある場合は吐き出させず、多量の水または牛乳を飲ませ、直ちに医師の手当てを受けること。意識のない場合は、口から何も与えず、嘔吐物を飲み込ませない様にし、直ちに医師の手当てを受けること。
- 応急処置をする者の保護：適切な保護具(保護眼鏡、防護マスク、手袋等)を着用する。
医師に対する特別な注意事項：情報無し

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤：製品は非引火性なので、周囲の火災に応じた消火剤を使用すること。
使ってはならない消火剤：情報無し
- 特有の危険有害性：腐食性の硫酸ミストの発生や熱分解による有毒な硫黄酸化物や硫黄化合物など発生。
- 特定の消火方法：周辺火災の場合は、容器を安全な場所に移動する。移動不可能な場合は、容器の破損が生じないように注水し、冷却する。
- 消火を行う者の保護具及び予防措置：熱分解により刺激性、腐食性、毒性のガスや粉じんが発生する可能性があるため、消火作業の際には、自給式空気呼吸器など適切な呼吸用保護具や化学防護服を着用し、風上から対応する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意：接触や吸入を避けるため、漏れた付近の周囲から人を退避させる。
- 事項、保護具及び緊急時措置：屋内の場合は処理が終わるまで通風等により換気をよく行うこと。作業者は保護手袋、保護眼鏡、保護服を着用すること。
- 環境に対する注意事項：流出した内容物が河川等に排出されない様に注意すること。漏出物を直接、河川や下水に流さないこと。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材：乾燥砂、土、その他反応性の無い物に吸着させて、密閉できる樹脂容器に回収すること。大量の流出には盛り土で囲って流出を防止する。除去が済んだ汚染場所は消石灰などで中和して多量の水で洗い流すこと。付着物・廃棄物等は関係法規に基づいて処置する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
- 技術的対策：取扱者は保護手袋、保護眼鏡、保護服、保護マスクを着用し、眼・皮膚・粘膜との接触を避け、ミスト、蒸気などを吸入しないこと。衣類などに付着した時はすぐに水で洗い流すこと。
- 安全取扱注意事項：用途以外には使用しないこと。換気の良い場所で使用すること。直射日光の当たる場所に放置しないこと。容器の転倒、落下など衝撃を加えないこと。人体に使用しないこと。

その他、表示された使用上の注意を守ること。
 接触回避 : 混触危険物質を同じ場所では取り扱わないこと。
 衛生対策 : 情報無し

保管

安全な保管条件 : 直射日光の当たらない涼しい場所で、蓋を密閉し、施錠して保管すること。
 技術的対策 : 直射日光の当たる場所や、暖房器具の付近など熱気が当たるところ、自動車内には置かないこと。
 子供の手の届かないところに保管すること。
 その他、表示された保管上の注意を守ること。
 混触禁止物質 : 「10. 安定性及び反応性」参照。
 安全な容器包装材料 : 樹脂容器(販売時に提供された容器)。金属容器は腐食する可能性あり。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度・許容濃度 :

成分名	管理濃度	日本産業衛生学会	ACGIH(TLV-TWA)
硫酸		1mg/m ³ (最大値)(2019年版)	0.2mg/m ³ (2015年版)

設備対策 : 通常の換気装置。許容濃度超える場合は局所排気設備の設置が必要。
 長時間取り扱う場合、給排気が十分にとれ暴露を受けない設備にすること。
 取り扱い場所の近くには、安全シャワー、手洗い、洗眼設備等を設け、その位置を明瞭に表示する。
 保護具 : 呼吸用保護具 ; 酸性ガス用等の防毒防塵マスク。換気が悪いところでは自給式呼吸器。
 手の保護具 ; 保護手袋(耐酸手袋)
 眼の保護具 ; 保護眼鏡(側板付きまたはゴーグル型)
 皮膚及び身体の保護具 ; 保護服(耐酸スーツ)。必要に応じて、保護前掛け、保護長靴。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態	液体
色	無色透明
臭い	ほぼ無臭
融解点/凝固点	情報無し
沸点又は初留点 及び沸点範囲	100℃以上
可燃性	なし
爆発下限界および 爆発上限界/可燃限界	なし
引火点	なし
自然発火点	情報無し
分解温度	情報無し
pH	<1
動粘性率	情報無し
溶解度	情報無し
n-オクタノール/水分分配係数	情報無し

n-オクタノール/水分配係数	情報無し
蒸気圧	情報無し
密度及び/又は相対密度	1.29
相対ガス密度	情報無し
粒子特性	情報無し

10. 安定性及び反応性

- 反応性 : 通常の使用・保管条件では反応性無し。
 化学的安定性 : 通常の使用・保管条件では安定。
 危険有害反応可能性 : 通常の状態では反応性はない。
 避けるべき条件 : アルカリ物質など他の物質との混合。
 混触危険物質 : アルカリ物質など酸性溶液に敏感な物質。
 危険有害な分解生成物 : 加熱により熱分解すると、硫酸化物や硫化水素などが生成する可能性あり。

11. 有害性情報

成分名	LD50口	LD50皮	LC50吸	皮	眼	感	変	発	生	単	反	誤
硫酸	2140		0.375mg/L	1	1	外(皮)			外	1	1	
水												

※略記号(データ及びGHS区分)

LD50口 : 経口(主としてラット)mg/kg、LD50皮 : 経皮(主としてウサギ)mg/kg、LC50吸 : 吸入(主としてラット)ppm、
 皮 : 皮膚腐食性/刺激性、眼 : 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、感 : 感作性-呼吸器または皮膚、
 変 : 生殖細胞変異原性、発 : 発がん性、生 : 生殖毒性、単 : 特定標的臓器毒性(単回ばく露)、
 反 : 特定標的臓器毒性(反復ばく露)、誤 : 誤えん有害性、外 : 区分外

※分類対象外、分類できないは省略

12. 環境影響情報

- 生態毒性 : 硫酸 ; LC50=16-28mg/L/96H(ブルーギル) (SIDS(2003))
 残留性・分解性 : 情報無し
 生体蓄積性 : 情報無し
 土壌中の移動性 : 情報無し
 オゾン層への有害性 : 情報無し

13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。
 汚染容器・包装 : 空容器は水できれいに洗い、資源ごみまたは産業廃棄物などとして各自治体の規則に従い廃棄すること。汚染されたままの容器は産業廃棄物として処理する。

14. 輸送上の注意

- 国際規則 : 航空輸送はIATA及び海上輸送はIMDGの規則に従う。
 国連番号 : UN 2796
 国連品名 : 硫酸(濃度が51質量%以下のものに限る)(SULPHURIC ACID with not more than 51 acid)
 国連分類 : Class 8 (腐食性物質)

容器等級 : PG II
副次危険性等級 : 非該当
海洋汚染物質 : 含有無し
国内規則 : 陸上輸送; 消防法、労働安全衛生法等の輸送について定めるところに従う。
海上輸送; 船舶安全法の輸送について定めるところに従う。
航空輸送; 航空法の輸送について定めるところに従う。
緊急時応急措置指針番号; 154

15. 適用法令

消防法 : 非該当
労働安全衛生法 :
施行令第18条(名称等を表示すべき危険物及び有害物) 硫酸
施行令第18条の2別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物) 硫酸
施行令別表第1(危険物) 非該当
特定化学物質障害予防規則; 第3類; 硫酸
有機溶剤中毒予防規則; 非該当
化学物質による健康障害防止指針; 非該当
化学物質管理促進法: 指定化学物質リスト(PRT法) 非該当
毒物及び劇物取締法: 劇物; 硫酸
航空法 : 施行規則第194条 危険物告示別表第1 硫酸(濃度が51質量%以下のものに限る)
船舶安全法 : 危規則告示別表第1 硫酸(濃度が51質量%以下のものに限る)
大気汚染防止法 : 第2条
(揮発性有機化合物) 非該当
(有害大気汚染物質) 非該当
施行令第10条(特定物質) 硫酸
水質汚濁防止法 :
施行令第2条(有害物質) 非該当
施行令第3条 第1号など
施行令第3条の3(指定物質) 硫酸
土壌汚染対策法 : 施行令第1条(特定有害物質) 非該当

16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手した情報に基づいて作成していますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をなすものではありません。

注意事項は、通常の取り扱いを対象としたもので、特別な取り扱いをする場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、取り扱い願います。

引用文献等

(独)製品評価技術基盤機構公表GHS分類結果
ICSC国際化学物質安全性カード
